

FICHA TÉCNICA

SUPREMO ULTRA

Esmalte Estirenado modificado de secado rápido, anticorrosivo.

Acabados: Mate y brillante

Libre de plomo y metales pesados.

USO RECOMENDADO

Utilizado en interiores y exteriores sobre superficies metálicas ferrosas, muros, plafones de concreto, yeso, ladrillo, materiales compuestos de cemento y paneles de yeso, ya sean nuevas o repintadas. Proporciona buen brillo, durabilidad y poder cubriente.

Ideal para superficies que requieran usarse de manera inmediata.

PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	UNIDAD
Viscosidad Copa Ford 4	4-6	min
% Sólidos en peso	52-56	%
Densidad	.95-1.03	gr/ml
Secado al tacto	10 - 15	min
Secado duro	60	min

• Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%

Compuestos orgánicos volátiles (VOC) < 530 g/L.

PRESENTACIÓN

Bote 1 y 4 L

Cubeta 19L

Tambor 200L

RENDIMIENTO

Aprox. 7-8 m² /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

RECOMENDACIONES

✓ Mezclar perfectamente el contenido del envase hasta homogeneizar.

✓ Diluya con un 20% de Thinner estándar máximo.

✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.

✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.

✓ No mezcle con otras marcas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo, oxido, ceras, grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.

✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.

✓ Para superficies nuevas, de metal ya pintadas o brillantes lije para crear una superficie de anclaje, asegúrese de haber eliminado y retirado el óxido.

✓ Si la superficie a pintar es virgen, aplique una capa de **SUPER PRIM** (primario alquidálico) antes para aumentar la durabilidad.

MÉTODO DE APLICACIÓN Y DILUCION

✓ Mezcle perfectamente el contenido del envase hasta homogeneizar.

✓ Para superficies ferrosas vírgenes utilizar una capa de Primer Anticorrosivo **SUPER PRIM** (Revisar instrucciones de uso en su ficha técnica).



FICHA TÉCNICA

SUPREMO ULTRA

✓ Mezcle perfectamente el contenido del envase hasta homogeneizar.

✓ Se recomienda aplicar el producto con la viscosidad del envase, en caso de requerir Diluir hágalo de acuerdo con el tipo de aplicación.

a) Con brocha o rodillo. Diluya con 10% de Thinner. Remoje las cerdas o rodillo ligeramente con Thinner estándar o Xileno y escurra. Cargar con pintura una tercera parte y quite el excedente para evitar escurrimiento.

Realizar movimientos suaves verticales con la brocha comenzando con la parte superior de la superficie y con rodillo realizar movimientos suaves y prolongados en forma de W. Dejar secar entre mano y mano 2 horas.

b) Aspersión. Diluya con thinner de un 10 a 25% o 9-15 segundos en copa Ford #4. Utilice la boquilla recomendada por su fabricante. Aplicar a una distancia de 15 a 20 centímetros de la superficie corriendo la mano de un lado a otro.

✓ Dejar secar por una hora entre mano y mano.

✓ Espesor recomendado de 2-4 milésimas de pulgada.

Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con las condiciones de humedad y temperatura y el flujo de aire

LIMPIEZA DEL EQUIPO

✓ Lave con Thinner estándar los instrumentos utilizados inmediatamente después de usarlos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes de látex y mandil.

✓ No ingiera alimentos y no FUME durante su uso.

✓ Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

✓ En caso de ingestión no provoque vómito, acuda con un médico de inmediato.

✓ En caso de contacto con los ojos acuda con su médico.

✓ Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 5 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños.

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable de la aplicación.

La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomienda.

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable.