

FICHA TÉCNICA

ELASTOCRYL ECO LLANTA 5 AÑOS

Es un impermeabilizante elastómerico a base de resinas estiren- acrílicas y llanta molida. Presenta excelente elasticidad y resistencia a la ruptura.

USO RECOMENDADO

Se recomienda para proteger y cubrir grietas expuestas a la lluvia en losas de concreto, paredes, muros de ladrillo etc.

PROPIEDADES

PROPIEDAD	ESPECIFICACION	UNIDAD
Viscosidad	14,000-16,000	cps
% Sólidos en peso	55-58	%
Densidad	1.18-1.22	gr/ml
Secado al tacto	60	min
pH	8.5-9.5	Adimensional

• Propiedades de evaluación a 25°C y humedad relativa a 50%.

PRESENTACIÓN

Cubeta 19L

Tambor 200L

Colores: Terracota y Gris

RENDIMIENTO

Aprox. 1-2 m² /L. No incluye pérdidas durante el mezclado, tipo de aplicación o superficie.

RECOMENDACIONES

- ✓ Mezclar perfectamente hasta homogenizar.
- ✓ Evite diluir.
- ✓ Mantener cerrado el envase para evitar formación de nata.

✓ Evite aplicar a condiciones de humedad mayor a 80%, no aplique si hay probabilidad de lluvia.

✓ No mezcle con otras marcas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

✓ Limpie perfectamente la superficie eliminando polvo, óxido, ceras y grasa o cualquier otro contaminante que pueda afectar la adherencia.

✓ Para superficies nuevas o de concreto deje secar 15 días antes de aplicar.

✓ Limpieza de superficie por medio de chorro de agua a presión y detergente, asegurándose de retirar material suelto o mal adherido. En lavado a presión se recomienda una presión mínima de 2000 PSI.

✓ Repare grietas o huecos con resanado para muros o techos de su presencia

MÉTODO DE APlicACIÓN

Utilice el método de aplicación de su preferencia (Cepillo de cerda, Cepillo ixtle, Brocha, Rodillo).

✓ Superficies porosas: Diluya en proporción de 2 partes de agua y 1 de **ELASTOCRYL ECO-LLANTA 5 AÑOS**, aplique una capa cubriendo perfectamente toda la superficie tapando cualquier poro deje secar por 1 hora.

✓ Primera Mano: Aplique sin diluir una capa formada de 1L por cada 2 m² en un solo sentido. (Espesor recomendado 20 milésimas de Pulgada). Deje secar por 2hrs entre mano y mano.

✓ Segunda Mano: Aplique igual a la primera, pero en sentido cruzado.

FICHA TÉCNICA

ELASTOCRYL ECO LLANTA 5 AÑOS

Los tiempos de secado pueden variar de acuerdo con las condiciones de humedad y temperatura y el flujo de aire.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

✓ Lave con agua y jabón asegurándose de quitar completamente los restos de **ELASTOCRYL ECO-LLANTA 5 AÑOS**.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ✓ Utilizar lentes de seguridad, guantes de látex y mandil.
- ✓ No ingiera alimentos y no FUME durante su uso.
- ✓ En caso de ingestión no provoque vómito, acuda con un médico de inmediato.
- ✓ En caso de contacto con los ojos acuda con su médico.
- ✓ Para más información consulte la hoja de seguridad del producto.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Mantener bajo techo a una temperatura de 10 a 35°C.

Usar antes de los 24 meses de su fecha de fabricación.

Mantener material fuera del alcance de los niños.

Estiba no mayor a 4 cubetas o 6 camas de caja de 1 y 4 litros.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES

En caso de mezclar este producto con otro no recomendado en esta carta técnica **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable de la aplicación.

La información contenida en esta carta técnica no puede ser alterada, cualquier modificación a las instrucciones de

aplicación de nuestro producto es responsabilidad de quien lo recomienda.

Si el producto es usado en condiciones diferentes a las descritas anteriormente **FRASAN COLORS S.A de C.V.** no se hace responsable.